


**NR 185/3 CC** - 185 mm<sup>2</sup>  
MORSETTO PER FORTI CORRENTI  
ATTACCO: CORDA-CORDA



La gamma dei morsetti per forti correnti della serie NR ricopre un campo di sezioni da 35 a 185 mm<sup>2</sup> per applicazioni su guida  DIN 60715. Custodia isolante in PA 66 con autoestinguenza UL 94-V0.

Parti conduttrici in ottone forgiato con trattamento galvanico di protezione e parti di tenuta meccanica in acciaio ad alta resistenza garantiscono un'ottima conducibilità elettrica ed un sicuro ancoraggio, nel tempo, tanto del conduttore quanto del morsetto alla guida DIN. Siglatura compatibile con i più moderni sistemi disponibili.

**DATI TECNICI**

Altre dimensioni e peso

Passo	48 mm	Peso netto	420 g
Foro inserimento cavo	Ø 22 mm	Coppia di chiusura vite centrale	1,2 Nm

Dati nominali di dimensionamento secondo IEC 947-7-1

Sezione	185 mm <sup>2</sup>	Tensione ad impulso	6 KV
Corrente	382 A	Tensione di prova	3,5 KV
Corrente con conduttore max.	415 A	Grado di lordura	3
Tensione	1.600 V	Resistenza alle correnti striscianti	CTI ≥600

Dati nominali secondo omologazione UL 1059

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-	Certificato n°	-

Dati nominali secondo omologazione CSA 22.2

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-	Certificato n°	-


Conduttori allacciabili

Capacità di connessione conduttore fless.	35 ÷ 185 mm <sup>2</sup>	Lunghezza di spellatura	35 mm
Capacità di connessione conduttore rigido	35 ÷ 240 mm <sup>2</sup>	Chiave esagonale	S12 - 12 mm DIN 911
Tipo di connessione	con grano filettato	Coppia di serraggio grano	50 Nm
Conduttori allacciabili	cavo		

Temperature di utilizzo

Temperatura di esercizio continuo, min.	- 40 °C	Temperatura di esercizio continuo, max.	+ 110 °C
---	---------	---	----------

Altri dati caratteristici

Diaframma di estremità	no	Direzione collegamento	laterale
Diaframma di separazione	si	Numero di collegamenti	2
Calotta isolante	si	Numero di piani	1
Semi-calotta isolante	si	Guide di supporto DIN 60715	PU 35, PU 35/15 
Corpo conduttore	OT con trattam. galvanico	Sistema di tenuta su guida DIN	con vite di serraggio

Custodia isolante

Materiale	PA 66	Colore	beige
Classe di autoestinguenza UL 94	V0 senza alogeni ne' fosforo		

Schema elettrico



Dati per l'ordinazione

Colori:	<input type="checkbox"/> beige	ARTICOLO	NR 185/3 CC	CONF. PZ	10
---------	--------------------------------	----------	-------------	----------	----

ACCESSORI

Dati per l'ordinazione				ARTICOLO	CONF. PZ	
	DIAFRAMMA DI SEPARAZIONE	<input type="checkbox"/>	beige	DR 185	-	
	CALOTTA ISOLANTE DI COPERTURA	<input type="checkbox"/>	beige	CIP 185	-	
	PROTEZIONE ISOLANTE	<input type="checkbox"/>	beige	PI 185	-	
	PORTA TARGHETTA DI SIGLATURA	<input type="checkbox"/>	beige	PT	-	
	CHIAVE ESAGONALE S12 - DIN 911			CH 185	-	
	SIGLATURA	targhetta	6x6,5 mm	bianco	TNU	500
		targhetta	10x5 mm	bianco	TNB	560
		targhetta	10x5 mm	giallo	TNG	560

Le targhette sono disponibili sia neutre che già siglate: vedere elenco completo nel capitolo "sistemi di siglatura" del listino prezzi.