

NR 185 CB - 185 mm²

MORSETTO PER FORTI CORRENTI

ATTACCO: CORDA-BARRA

La gamma dei morsetti per forti correnti della serie NR ricopre un campo di sezioni da 35 a 185 mm² per applicazioni su guida ⊏ DIN 60715.
Custodia isolante in PA 66 con autoestinguenza UL 94-V0.
Parti conduttrici in ottone forgiato con trattamento galvanico di protezione e parti di tenuta meccanica in acciaio ad alta resistenza garantiscono un'ottima conducibilità elettrica ed un sicuro ancoraggio, nel tempo, tanto del conduttore quanto del morsetto alla guida DIN.
Siglatura compatibile con i più moderni sistemi disponibili.

DATI TECNICI

Altre dimensioni e peso

Passo	48 mm	Peso netto	365 g
Superficie appoggio barra	28x28 mm	Foro inserimento cavo (lato corda)	Ø 22 mm

Dati nominali di dimensionamento secondo IEC 947-7-1

Sezione	185 mm²	Tensione ad impulso	6 KV
Corrente	382 A	Tensione di prova	3,5 KV
Corrente con conduttore max.	415 A	Grado di lordura	3
Tensione	1.600 V	Resistenza alle correnti striscianti	CTI ≥600

Dati nominali secondo omologazione UL 1059

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-	Certificato n°	-

Dati nominali secondo omologazione CSA 22.2

Sezione	-	Tensione	-
Corrente	-	Certificato n°	-

Conduttori allacciabili

Capacità di connessione conduttore fless.	35 ÷ 185 mm²	Lunghezza spellatura (lato corda)	35 mm
Capacità di connessione conduttore rigido	35 ÷ 240 mm²	Vite UNI 5739 cl. 8.8 (lato barra)	M 12x25
Tipo di connessione (lato barra)	a bullone	Chiave (lato barra)	CH 19
Tipo di connessione (lato corda)	con grano filettato	Coppia di serraggio (lato barra)	62 Nm
Conduttori allacciabili	capocorda, barra rame, cavo	Chiave esagonale (lato corda)	S12 - 12 mm DIN 911
Capocorda	DIN 46234, DIN 46235	Coppia di serraggio grano (lato corda)	50 Nm

Temperature di utilizzo

Temperatura di esercizio continuo, min.	– 40 °C	Temperatura di esercizio continuo, max.	+ 110 °C

Altri dati caratteristici

Diaframma di estremità	no	Direzione collegamento	laterale
Diaframma di separazione	si	Numero di collegamenti	2
Calotta isolante	si	Numero di piani	1
Semi-calotta isolante (lato corda)	si	Guide di supporto DIN 60715	PU 30 ⊏
Corpo conduttore	OT con trattam. galvanico	Sistema di tenuta su guida DIN	con vite di serraggio

Custodia isolante

Materiale	PA 66	Colore	beige
Classe di autoestinguenza UL 94	V0 senza alogeni ne' fosforo		

Schema elettrico

Dati per l'ordinazione

		ARTICOLO	CONF. PZ
Colori:	beige	NR 185 CB	10

ELETTROMECCANICA A. COLOMBO
Via F.lli Bandiera, 62 - 24048 Treviolo (BG) - ITALY
Tel. +39 035 691777 - info@asicolombo.it - www.asicolombo.it

ACCESSORI

Dati per l'ordinazione				ARTICOLO	CONF. PZ
DIAFRAMMA DI SEPARAZIONE			beige	DR 185	-
CALOTTA ISOLANTE DI COPERTURA			beige	CIP 185	-
PROTEZIONE ISOLANTE			beige	PI 185	-
PORTA TARGHETTA DI SIGLATURA			beige	PT	-
PONTE DI PARALLELO			2 poli	P 185/2	-
			3 poli	P 185/3	-
Utilizzabile solo sul lato "barra".					
CHIAVE ESAGONALE S12 - DIN 911				CH 185	-
SIGLATURA	foglio 100	targhette	6x6,5 mm	bianco	TNU	5
	" 56	"	10x5 mm	bianco	TNB	15
	" 56	"	10x5 mm	giallo	TNG	15

Le targhette sono disponibili sia neutre che già siglate: vedere elenco completo nel capitolo "**sistemi di siglatura**" del listino prezzi.

ELETTROMECCANICA A. COLOMBO
Via F.lli Bandiera, 62 - 24048 Treviolo (BG) - ITALY
Tel. +39 035 691777 - info@asicolombo.it - www.asicolombo.it